



## 1. Descripción

Resina reciclada de Polipropileno homopolímero post-consumo con aditivos para uso general. Posee resistencia a la tracción y buena procesabilidad.

Se recomienda su uso del 20 - 40%.

\*No se recomienda su uso en contacto con alimentos

## 2. Aplicaciones

Zunchos, línea hogar, cajetines.

## 3. Procesos

Inyección, extrusión

## 4. Propiedades:

Parámetros	Unidades	Límites	Método
Índice de Fluidez (230 °C /2.16 kg)	g/10 min	±6,00 - ±10,00	ASTM D1238
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	0,90 – 1,00	ASTM D792
Humedad	%	≤ 0,10	ASTM D6980

## 5. Presentación / Almacenamiento del producto

Sacos que contienen 25 kg de Recycle en pallet (40 sacos / pallet).

El almacenamiento de los materiales (pallets de sacos) se recomienda en local cubierto y aireado/seco que evite condensación de humedad.

**Nutec ofrece asesoría técnica para seleccionar el mejor tipo de Recycle para cada aplicación, recomendar la formulación adecuada para el proceso/producto que logre el mejor costo/calidad posible en el producto final.**

## 6. Observaciones

Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencias actuales. Como existen factores que pueden afectar el proceso y la aplicación, estos datos no liberan al cliente de hacer sus propias pruebas para controlar el producto a la entrega en sus instalaciones y reclamar los fallos encontrados.

Elaborado por:	Aprobado por:
Jefe de Calidad	Gerente Recycle