



Descripción

Resina reciclada de Polipropileno homopolímero post-consumo con aditivos para uso general. Posee resistencia a la tracción y buena procesabilidad.

Se recomienda su uso del 20 - 40%.

*No se recomienda su uso en contacto con alimentos

I- Aplicaciones:

Zunchos, línea hogar, cajetines.

II – Procesos:

Inyección, extrusión

III – Propiedades:

Parámetros	Unidades	Límites	Método
Índice de Fluidez (230 °C /2.16 kg)	g/10 min	±6,00 - ±10 ,00	ASTM D1238
Densidad	g/cm ³	0,84 – 0,94	ASTM D792
Humedad	%	≤ 0,10	ASTM D6980

Color	Mínimo	Estándar	Máximo
Pantone	Oil Green 17-0115 TPG	Loden Green 18-0422 TPG	Olive 18-0316 TPG

IV - Presentación / Almacenamiento del producto

- Sacos que contienen 25 kg de Recycle en pallet (40 sacos / pallet).

El almacenamiento de los materiales (pallets de sacos) se recomienda en local cubierto y aireado/seco que evite condensación de humedad.

V – Nutec ofrece asesoría técnica para seleccionar el mejor tipo de Recycle para cada aplicación, recomendar la formulación adecuada para el proceso/producto que logre el mejor costo/calidad posible en el producto final.

VI – Observaciones

Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencias actuales. Como existen factores que pueden afectar el proceso y la aplicación, estos datos no liberan al cliente de hacer sus propias pruebas para controlar el producto a la entrega en sus instalaciones y reclamar los fallos encontrados.

Elaborado por:	Aprobado por:
Jefe Control de Calidad	Gerente Recycle