

## PRODUCT SPECIFICATION ESPECIFICACIONES DE PAPELES

<b>NEWSPRINT 48,8</b>		<b>DIARIO 48,8</b>	
This paper has been designed for the printing of newspapers by offset process. Its quality, matching all international standards, allows the paper to perform successfully under the most demanding conditions: four color printing both sides, high speed rotary presses, and long runs.		Es un papel diseñado para la impresión de periódicos mediante sistema offset. Su calidad, que satisface todos los estándares internacionales, le permite enfrentar las más altas exigencias en la impresión: cuatricromías por ambas caras en rotativas de alta velocidad, y tirajes largos.	
<b>Property Propiedad</b>	<b>Unit Unidad</b>	<b>Target Estándar</b>	<b>Standard Norma</b>
Grammage Gramaje	g/m <sup>2</sup>	<b>48,8</b>	T – 410 – om – 02
Caliper Espesor	µm	<b>86</b>	T – 411 – om – 97
Tensile Breaking Length MD Longitud de Ruptura L	km	<b>5,0</b>	T – 494 – om – 01
Tear (Elmendorf) CMD Rasgado (Elmendorf) T	mN	<b>240</b>	T – 414 – om – 98
Roughness (Bendtsen) Rugosidad (Bendtsen)	ml/min	<b>150</b>	I S O – 5636 – 3
I S O Brightness Blancura I S O	%	<b>56</b>	I S O – 2470
CIELab a*	-	<b>-0,9</b>	T – 524 – om – 02
CIELab b*	-	<b>4,5</b>	
Diffuse Opacity Opacidad Difusa	%	<b>94,5</b>	T – 519 – om – 02